

## Übersicht

# Ferromatik Milacron Maxima MM 800-4880, 2007

Ferromatik Milacron

Produktnummer: 30004



Preis

## Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



 Spezifikationsblatt	
Kunde	
Code	W7502
Steuerungssystem	CNC 6.2
Programm	Standard-Systeme (Standard) 14-18mm SINUS PFC, A, B, T1 T1, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ

## Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort  
 Lieferzeit: nach Absprache  
 Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

## Produktinformationen

<b>01-Hersteller:</b>	Ferromatik Milacron
<b>02-Typ:</b>	Maxima MM 800-4880
<b>03-Baujahr:</b>	2007
<b>04-Zustand:</b>	aus laufender Produktion
<b>05-Betriebsstunden:</b>	83000
<b>10-SCHLIESSEINHEIT:</b>	-
<b>11-Schließkraft:</b>	800 T
<b>12-Öffnungsweg:</b>	2250 mm
<b>13-Werkzeugeinbauhöhe min.:</b>	400 mm
<b>14-Werkzeugeinbauhöhe max.:</b>	1200 mm
<b>15-Holmabstand (h x v):</b>	1400 x 1080 mm
<b>16-Plattenabmessungen (h x v):</b>	1800 x 1480 mm
<b>17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):</b>	200
<b>20-SPRITZEINHEIT:</b>	IU4880
<b>21-Schneckendurchmesser:</b>	90 mm
<b>22-Spritzgewicht in Polystyrol:</b>	2188 g
<b>23-Hubvolumen:</b>	2545 cm <sup>3</sup>
<b>24-Einspritzdruck:</b>	1917 bar
<b>30-STEUERUNG:</b>	Mosaic
<b>31-Bildschirmsprachen:</b>	DE / EN / FR
<b>32-Bedienungsanleitung:</b>	DE

<b>40-AUSRÜSTUNG:</b>	-
<b>41-Kernzüge:</b>	6
<b>43-Heißkanalregelstellen:</b>	16
<b>44-Roboterschnittstelle:</b>	Euromap 67
<b>45-sonstige Ausrüstung:</b>	Wittmann W733: x-900mm, y-1.800mm, z-4.000mm, C-90°, A-90°-180°
<b>50-ALLGEMEINE DATEN:</b>	-
<b>51-installierte Heizleistung:</b>	55 kW
<b>52-Pumpenantriebsleistung:</b>	130 kW
<b>53-Gesamtanschlussleistung:</b>	Motor + Heizung
<b>54-Gesamtgewicht:</b>	40.000 kg
<b>55-Gesamtgröße L x B x H:</b>	9,9 x 3,1 x 2,9 m