

Übersicht

Arburg 920 S 5000-2100, 2007


Arburg

Produktnummer: 20053

Preis

Preis auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Frachtbasis: ab Standort

Lieferzeit: nach Absprache

Zahlungsbedingung: 100% vor Übernahme der Maschine, rein netto

Produktinformationen

01-Hersteller:	Arburg
02-Typ:	A920 S 5000-2100
03-Baujahr:	2007
04-Zustand:	überarbeitet
05-Betriebsstunden:	ca. 69.000
10-SCHLIESSEINHEIT:	-
11-Schließkraft:	500 t
12-Öffnungsweg:	900 mm
13-Werkzeugeinbauhöhe min.:	400 mm
14-Werkzeugeinbauhöhe max.:	1050 mm
15-Holmabstand (h x v):	920 x 920 mm
16-Plattenabmessungen (h x v):	1340 x 1375 mm
17-Zentrierungen (Düsen- Auswerferplatte):	200 / 200 mm
20-SPRITZEINHEIT:	IU2100
21-Schneckendurchmesser:	70 mm
22-Spritzgewicht in Polystyrol:	984 g
23-Hubvolumen:	1078 cm ³
24-Einspritzdruck:	2.000 bar
30-STEUERUNG:	Selogica
31-Bildschirmsprachen:	DE
32-Bedienungsanleitung:	DE

40-AUSRÜSTUNG:	Dichtsätze Schließ- und Spritzseitig neu / Sealing kits new on closing and injection side
41-Kernzüge:	2
42-Luftventile:	-
43-Heißkanalregelstellen:	15
44-Roboterschnittstelle:	Euromap 67
45-sonstige Ausrüstung:	Handling auf Anfrage: W822-1707, 2016, x - Achse 550, Y - 1200, Z - 2500, C - Achse kpl., B- Achse 0°/270° pneum., 2 x Vakuum, 2 x Luft
50-ALLGEMEINE DATEN:	-
51-installierte Heizleistung:	33,9 kW
52-Pumpenantriebsleistung:	75,0 kW
53-Gesamtanschlussleistung:	108,9 kW
54-Gesamtgewicht:	25.000 kg
55-Gesamtgröße L x B x H:	9,1 x 2,2 x 2,50 m